

Banderoleuse BIFORIS

Semi-automatique

Plateau tournant évidé pour chargement des palettes avec un transpalette. Plus besoin de rampe d'accès : Gain de place et moins d'efforts pour les opérateurs !

LUTTE CONTRE
LES
TMS

ENCOMBREMENT



SG PACK

EXPERTS EN MACHINES D'EMBALLAGE

7 rangée Castelain – 59150 Wattlelos
contact@sg-pack.net – www.sg-pack.net

Banderoleuse BIFORIS

Semi-automatique

Caractéristiques Techniques

- Banderoleuse avec Plateau évidé pour le chargement des palettes par transpalettes.
- Carte électronique dédiée pour la gestion du cycle.
- Variateur de fréquence pour la régulation de la vitesse de montée et de descente du chariot, de manière indépendante.
- Variateur de fréquence pour la régulation de la vitesse du plateau
- Plateau de diamètre 1650 mm.
- Hauteur palette maxi : 2200 mm.
- Dimension palette maxi : 1000 x 1200mm.
- Poids maxi charge : 1200 kg.
- Chariot à frein électromagnétique.
- Arrêt du plateau indexé.
- Panneau de contrôle avec possibilité de 3 mots de passe.
- Paramètres réglables sans mot de passe :
- Choix du type de cycle, nombre de tours bas, nombre de tours haut, vitesse de rotation du plateau, vitesse de montée du chariot, hauteur d'enroulement, hauteur de départ de cycle.
- 32 programmes de travail mémorisable.
- 3 modes de fonctionnement : Semi manuel, semi automatique et hauteur fixe.
- Alarme acoustique au début et à la fin de chaque cycle.
- Auto-diagnostique.
- Compteur de cycle.

Conseils d'utilisation :

Dimensions des palettes



	Mini	Maxi
L	/	1200
I	/	1000
H	/	2200

Options :

- Pré étirage motorisé
- Hauteur de palette de 3000 mm.

SG PACK

EXPERTS EN MACHINES D'EMBALLAGE

7 rangée Castelain – 59150 Wattlelos

contact@sg-pack.net – www.sg-pack.net